

Las baldosas están hechas a mano con piedra molida. Se añade colorante y agua. A continuación, la masa se distribuye en moldes metálicos y se seca.

Las baldosas conservan sus dimensiones con gran precisión: 18,8 mm x 18,8 mm con un grosor de algo menos de 3 mm. Son absolutamente planas y de altura uniforme, de modo que no se nota ningún desnivel al tocarlas.

Tienen un lado un poco más rugoso. El vídeo 1 muestra que esto puede determinarse fácilmente palpándolo. El lado más liso debe mirar hacia arriba.

El vídeo 2 muestra cómo se pueden colocar las baldosas de antemano a modo de prueba y marcar los bordes donde no quepan baldosas enteras.

El vídeo 3 muestra lo fácil que es cortar las baldosas. Las baldosas se marcan con un cuchillo para moquetas o un bisturí y luego se rompen con unas pinzas. Por último, se recortan los bordes con una lima fina o papel de lija.

El vídeo 4 muestra cómo pegar los azulejos. Para ello, lo más adecuado es un adhesivo en gel. Con la ayuda de una regla, los bordes pueden alinearse con exactitud.

El vídeo 5 muestra cómo acabar los azulejos con una pátina ([BA-PAT1](#) de Henri Bart). Se debe aplicar sólo un poco de pátina y frotar enérgicamente. Se puede repetir el procedimiento para rellenar las juntas. Si lo desea, también puede barnizar los azulejos ([MM-43007](#)).

Un pequeño consejo:

Si la habitación que se va a alicatar es de libre acceso por la parte delantera, puede coger un tablero fino de contrachapado con la medida exacta y pegar las baldosas en él. Así podrá cambiar el revestimiento del suelo si lo desea.